

## Kinagummiplader / Rubber sheets from China

### NBR / NITRIL - Sort / Black

Sort prisgunstig nitril med gode mekaniske egenskaber. Egnede til alle alifatisk og aromatiske olier, benzin.

Black commercial nitrile with good mechanical properties. Recommended for aliphatic and aromatic oils, petrol.

| Art.                     | Thicknes (mm)  | Width (mm)       | Length (mm)       | Insertion    |
|--------------------------|----------------|------------------|-------------------|--------------|
| <del>38.304-1.5 **</del> | <del>1,5</del> | <del>1.400</del> | <del>20.000</del> | <del>0</del> |
| 38.404-2                 | 2              | 1.400            | 20.000            | 0            |
| 38.404-3                 | 3              | 1.400            | 20.000            | 0            |
| 38.404-4                 | 4              | 1.400            | 20.000            | 0            |
| 38.404-5                 | 5              | 1.400            | 10.000            | 0            |
| 38.404-6                 | 6              | 1.400            | 10.000            | 0            |
| 38.404-8                 | 8              | 1.400            | 10.000            | 0            |
| 38.404-10                | 10             | 1.400            | 10.000            | 0            |
| 38.404-12                | 12             | 1.400            | 5.000             | 0            |
| 38.404-15                | 15             | 1.400            | 5.000             | 0            |
| 38.404-20 *              | 20             | 1.400            | 5.000             | 0            |

| Data  |            |
|---|------------|
| Hårdhed / Hardness - Shore A                      | 70         |
| Densitet / Density - g/cm <sup>3</sup>            | 1,49       |
| Kvalitet / Quality                                | Commercial |
| Forlængelse / Elongation - %                      | 330        |
| Arbejdstemperatur / Working temperature - °C      | -30 +70    |
| Trækstyrke / Tensile strength - N/mm <sup>2</sup> | 10         |

### Slid-gummi / Wearing rubber - Sort / Black

Slidgummi med høj træk/rivstyrke.

Egnede til alle stærkt slidende applikationer, grusgrave, sandblæsekabiner

Wearing/abrasion rubber with high tensile strength.

Recommended for wearing application, gravel pits, sandblasting.

| Art.         | Thicknes (mm) | Width (mm) | Length (mm) | Insertion |
|--------------|---------------|------------|-------------|-----------|
| 38.405-6     | 6             | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.405-8 *   | 8             | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.405-10    | 10            | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.405-10X * | 10            | 2.000      | 10.000      | 0         |
| 38.405-15    | 15            | 1.400      | 10.000      | 0         |
| 38.405-20 *  | 20            | 1.400      | 5.000       | 0         |
| 38.405-40 *  | 40            | 1.200      | 7.000       | 0         |

| Data  |         |
|---|---------|
| Hårdhed / Hardness - Shore A                      | 60      |
| Densitet / Density - g/cm <sup>3</sup>            | 1,30    |
| Forlængelse / Elongation - %                      | 400     |
| Arbejdstemperatur / Working temperature - °C      | -30 +70 |
| Trækstyrke / Tensile strength - N/mm <sup>2</sup> | 15      |